

检测报告

Test Report

报告编号: JTZ20260025

检测类别:

委托检测

项目名称:

安徽济人药业股份有限公司废水、废气、噪声

检测项目

委托单位:

安徽济人药业股份有限公司

安徽嘉泰检测科技有限公司

二零二六年二月十日

声 明

- 一、本检测报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；无编制、审核、签发者签名无效；涂改、增删无效。
- 二、本检测报告仅对当次检测有效。送检样品仅对来样负责，不对样品来源和运输可能出现的风险负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 三、未经本公司书面同意，不得以任何方式复制本检测报告。经同意复制的复制件，应由本公司加盖公章确认。
- 四、用户对本检测报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出，逾期概不受理。
- 五、我公司对本报告的检测数据保守秘密。
- 六、附录内容不在本公司 CMA 资质认定范围内。

地址：安徽省亳州市高新区紫苑路南侧、漆园路东侧(安徽家和中药科技股份有限公司院内包装车间 3-4 层)

邮编：236800

电话：0558-7053018

传真：0558-7053018



安徽嘉泰检测科技有限公司

检 测 报 告

表 1 监测概况

排污单位联系人	马雪涛	联系方式	18305670495
采样地点	安徽亳州谯城经济开发区药都大道 2117 号	采样时间	2026.01.12、2026.01.14、2026.01.15、 2026.01.17、2026.01.21、2026.01.31
样品类型	1、有组织废气 2、废水 3、噪声	收样时间	2026.01.14、2026.01.15、2026.01.17、 2026.01.21、2026.02.01、2026.02.02
采样人员	赵自亮、张可、周理想、杨小晴、李 旭东、张坤、王小建、张乐乐	分析时间	2026.01.12-2026.02.04
监测指标	1、废水：色度、悬浮物、氨氮、化学需氧量、五日生化需氧量、pH 值、总磷、总氮、氰 化物、动植物油类 2、有组织废气：氨、硫化氢、臭气浓度、非甲烷总烃、低浓度颗粒物 3、工业企业厂界环境噪声		
监测依据	安徽济人药业股份有限公司排污许可证（证书编号:91341600728491981E001V）		
备注	/		

表 2 监测内容和执行标准

监测类别		序号	监测点位名称	监测点位编号	监测指标	执行标准名称及编号	监测频次
废气	有组织	1	4#废气排放口	DA004	颗粒物	恶臭污染物排放标准 GB14554-93 大气污染物综合排放标准 GB16297-1996 安徽省《制药工业大气污 染物排放标准》 DB34/310005-2021	1 次/半年
		2	5#废气排放口	DA005	颗粒物		
		3	6#废气排放口	DA006	颗粒物		
		4	8#废气排放口	DA008	颗粒物		
		5	9#废气排放口	DA009	颗粒物		
		6	10#废气排放口	DA010	颗粒物		
		7	11#废气排放口	DA011	颗粒物		
		8	12#废气排放口	DA012	颗粒物		
		9	14#废气排放口	DA014	颗粒物		
		10	15#废气排放口	DA015	颗粒物		
		11	16#废气排放口	DA016	颗粒物		
		12	18#废气排放口	DA018	氨		
					硫化氢		
					臭气浓度		
非甲烷总烃							
13	19#废气排放口	DA019	颗粒物				
噪声		1	厂界	/	工业企业厂界 环境噪声	工业企业厂界环境噪声排 放标准 GB 12348-2008	1 次/季

安徽嘉泰检测科技有限公司

检 测 报 告

监测类别	序号	监测点位名称	监测点位编号	监测指标	执行标准名称及编号	监测频次
废水	1	综合废水排放口	DW001	色度	中药类制药工业水污染物 排放标准 GB21906-2008	1 次/年
				动植物油类		1 次/半年
				pH 值		
				化学需氧量		
				氨氮		
				总氮		
				总磷		
				悬浮物		
				五日生化需氧量		
				氰化物		
备注	/					

表 3 监测方法和仪器设备信息

监测类别	监测指标	分析方法名称及标准号	仪器设备名称、型号及编号	方法检出限
废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定 重量法 HJ 836-2017	自动烟尘烟气测试仪 XA-80F YQ138、YQ086、YQ050、YQ123 电子天平 PX85ZH/PMK YQ099	1.0mg/m ³
	氨	环境空气和废气 氨的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 533-2009	自动烟尘烟气测试仪 XA-80F YQ138 智能烟气采样器 XA-8 YQ090 紫外可见分光光度计 UV-1100B YQ052	0.5μg/10ml
	硫化氢	固定污染源废气 硫化氢的测定 亚甲基蓝分光光度法 HJ1388-2024	自动烟尘烟气测试仪 XA-80F YQ138 智能烟气采样器 XA-8 YQ090 紫外可见分光光度计 UV-1100B YQ052	0.007mg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022	/	/
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	自动烟尘烟气测试仪 XA-80F YQ138 气相色谱仪 A91PLUS YQ022	0.07mg/m ³
噪声	工业企业厂界环境噪声	工业企业厂界环境噪声排放标准 GB 12348-2008	多功能声级计 AWA5688 YQ051 声级计校准器 AWA6022A YQ057 风速风向仪 16026 YQ144	/
备注	/			

安徽嘉泰检测科技有限公司

检 测 报 告

监测类别	监测指标	分析方法名称及标准号	仪器设备名称、型号及编号	方法检出限
废水	pH 值	水质 pH 值的测定 电极法 HJ1147-2020	便携式酸度计 P611 YQ113	/
	色度	水质 色度的测定 稀释倍数法 HJ1182-2021	/	2 倍
	悬浮物	水质 悬浮物的测定 重量法 GB/T 11901-1989	电子天平 FA2004N YQ004	4mg/L
	化学需氧量	水质 化学需氧量的测定 重铬酸盐法 HJ 828-2017	/	4mg/L
	氨氮	水质 氨氮的测定 纳氏试剂分光光度法 HJ 535-2009	紫外可见分光光度计 UV-1100B YQ052	0.025mg/L
	总氮	水质 总氮的测定 碱性过硫酸钾消解紫外分光光度法 HJ 636-2012	紫外可见分光光度计 UV-6100 YQ100	0.05mg/L
	总磷	水质 总磷的测定 钼酸铵分光光度法 GB/T 11893-89	紫外可见分光光度计 UV-1100B YQ052	0.01mg/L
	动植物油类	水质 石油类和动植物油类的测定 红外分光光度法 HJ 637-2018	红外测油仪 OIL460 YQ005	0.06mg/L
	五日生化需氧量	水质 五日生化需氧量(BOD ₅)的测定 稀释与接种法 HJ 505-2009	生化培养箱 SPX-150B-Z YQ015 溶解氧测定仪 JPSJ-605 YQ055	0.5mg/L
	氰化物	水质 氰化物的测定 容量法和分光光度法 HJ 484-2009(只用异烟酸-巴比妥酸分光光度法)	紫外可见分光光度计 UV-1100B YQ052	0.001mg/L
备注	/			

表 4 厂界噪声监测结果

监测日期	监测点位及编号	监测结果 Leq, dB(A)		标准限值		达标情况
		昼间	夜间	昼间	夜间	
2026.01.12	N1	59	52	65dB(A)	55dB(A)	符合
	N2	56	52	65dB(A)	55dB(A)	符合
	N3	56	50	65dB(A)	55dB(A)	符合
	N4	59	49	65dB(A)	55dB(A)	符合
备注	/					

安徽嘉泰检测科技有限公司

检 测 报 告

表 5 有组织废气监测结果

监测日期	监测点位及编号	监测指标	监测频次	标干流量 m³/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
2026.01.14	DA004 4#废气排放口	低浓度颗粒物	第 1 次	15429	2.8	4.32×10 ⁻²
			第 2 次	15064	1.9	2.86×10 ⁻²
			第 3 次	15007	1.9	2.85×10 ⁻²
2026.01.17	DA005 5#废气排放口	低浓度颗粒物	第 1 次	9304	3.1	2.88×10 ⁻²
			第 2 次	9514	2.8	2.66×10 ⁻²
			第 3 次	9603	1.7	1.63×10 ⁻²
2026.01.15	DA006 6#废气排放口	低浓度颗粒物	第 1 次	14289	2.2	3.14×10 ⁻²
			第 2 次	14305	1.6	2.29×10 ⁻²
			第 3 次	14347	2.5	3.59×10 ⁻²
2026.01.14	DA008 8#废气排放口	低浓度颗粒物	第 1 次	3084	2.1	6.48×10 ⁻³
			第 2 次	3166	2.3	7.28×10 ⁻³
			第 3 次	3176	1.9	6.03×10 ⁻³
	DA009 9#废气排放口	低浓度颗粒物	第 1 次	2083	2.7	5.62×10 ⁻³
			第 2 次	2320	3.4	7.89×10 ⁻³
			第 3 次	2282	2.0	4.56×10 ⁻³
2026.01.31	DA010 10#废气排放口	低浓度颗粒物	第 1 次	7594	1.9	1.44×10 ⁻²
			第 2 次	7703	2.1	1.62×10 ⁻²
			第 3 次	7634	2.4	1.83×10 ⁻²
2026.01.17	DA011 11#废气排放口	低浓度颗粒物	第 1 次	6041	1.4	8.46×10 ⁻³
			第 2 次	6021	1.9	1.14×10 ⁻²
			第 3 次	6035	2.3	1.39×10 ⁻²
2026.01.31	DA012 12#废气排放口	低浓度颗粒物	第 1 次	8196	1.8	1.48×10 ⁻²
			第 2 次	8666	1.9	1.65×10 ⁻²
			第 3 次	8542	1.7	1.45×10 ⁻²
	DA014 14#废气排放口	低浓度颗粒物	第 1 次	13304	1.5	2.00×10 ⁻²
			第 2 次	13231	1.8	2.38×10 ⁻²
			第 3 次	13371	2.1	2.81×10 ⁻²
	DA015 15#废气排放口	低浓度颗粒物	第 1 次	13779	1.6	2.20×10 ⁻²
			第 2 次	13583	2.2	2.99×10 ⁻²
			第 3 次	13595	1.9	2.58×10 ⁻²
	DA016 16#废气排放口	低浓度颗粒物	第 1 次	14204	1.8	2.56×10 ⁻²
			第 2 次	14199	2.1	2.98×10 ⁻²
			第 3 次	14013	2.1	2.94×10 ⁻²
标准限值					20mg/m³	/
达标情况					符合	符合

安徽嘉泰检测科技有限公司

检 测 报 告

监测日期	监测点位及编号	监测指标	监测频次	标干流量 m³/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
2026.01.17	DA018 18#废气排放口	氨	第 1 次	2562	0.14	3.59×10^{-4}
			第 2 次	2562	0.17	4.36×10^{-4}
			第 3 次	2562	0.20	5.12×10^{-4}
			小时均值	2562	0.17	4.36×10^{-4}
			第 1 次	2366	0.19	4.50×10^{-4}
			第 2 次	2366	0.22	5.21×10^{-4}
			第 3 次	2366	0.30	7.10×10^{-4}
			小时均值	2366	0.24	5.60×10^{-4}
			第 1 次	1873	0.24	4.50×10^{-4}
			第 2 次	1873	0.32	5.99×10^{-4}
			第 3 次	1873	0.34	6.37×10^{-4}
			小时均值	1873	0.30	5.62×10^{-4}
			标准限值		20mg/m³	/
			达标情况		符合	符合
		硫化氢	第 1 次	2562	0.570	1.46×10^{-3}
			第 2 次	2562	0.145	3.71×10^{-4}
			第 3 次	2562	0.070	1.79×10^{-4}
			小时均值	2562	0.262	6.70×10^{-4}
			第 1 次	2366	0.384	9.09×10^{-4}
			第 2 次	2366	0.508	1.20×10^{-3}
			第 3 次	2366	0.194	4.59×10^{-4}
			小时均值	2366	0.362	8.56×10^{-4}
			第 1 次	1873	0.845	1.58×10^{-3}
			第 2 次	1873	0.380	7.12×10^{-4}
			第 3 次	1873	0.162	3.03×10^{-4}
			小时均值	1873	0.462	8.66×10^{-4}
			标准限值		5mg/m³	/
			达标情况		符合	符合
		臭气浓度	监测频次	检测结果(单位: 无量纲)		
			第 1 次	309		
			第 2 次	130		
			第 3 次	309		
			标准限值	1000		
			达标情况	符合		

注: 按照每小时等间隔采样的监测结果需要计算小时均值。

安徽嘉泰检测科技有限公司

检 测 报 告

监测日期	监测点位及编号	监测指标	监测频次	标干流量 m ³ /h	排放浓度 mg/m ³	排放速率 kg/h
2026.01.17	DA018 18#废气排放口	非甲烷总烃	第 1 次	2562	1.32	3.38×10 ⁻³
			第 2 次	2562	1.05	2.69×10 ⁻³
			第 3 次	2562	1.35	3.46×10 ⁻³
			第 4 次	2562	1.56	4.00×10 ⁻³
			小时均值	2562	1.32	3.38×10 ⁻³
			第 1 次	2366	1.48	3.50×10 ⁻³
			第 2 次	2366	1.78	4.21×10 ⁻³
			第 3 次	2366	1.74	4.12×10 ⁻³
			第 4 次	2366	1.41	3.34×10 ⁻³
			小时均值	2366	1.60	3.79×10 ⁻³
			第 1 次	1873	2.09	3.91×10 ⁻³
			第 2 次	1873	1.73	3.24×10 ⁻³
			第 3 次	1873	2.22	4.16×10 ⁻³
			第 4 次	1873	2.34	4.38×10 ⁻³
			小时均值	1873	2.10	3.92×10 ⁻³
			标准限值		60mg/m ³	/
			达标情况		符合	符合
2026.01.15	DA019 19#废气排放口	低浓度颗粒物	第 1 次	9435	4.0	3.77×10 ⁻²
			第 2 次	9236	3.0	2.77×10 ⁻²
			第 3 次	9294	4.2	3.90×10 ⁻²
			标准限值		20mg/m ³	/
			达标情况		符合	符合

注: 按照每小时等间隔采样的监测结果需要计算小时均值。

安徽嘉泰检测科技有限公司

检 测 报 告

表 6 废水监测结果

监测日期	监测点位	监测指标	单位	监测结果			日均值	标准限值	达标情况
				第 1 次	第 2 次	第 3 次			
2026.01.21	DW001 综合废水排放口	悬浮物	mg/L	16	19	11	15	50mg/L	符合
		五日生化需氧量	mg/L	7.8	7.5	7.2	7.5	20mg/L	符合
		化学需氧量	mg/L	27	25	24	25	300mg/L	符合
		氨氮	mg/L	0.290	0.310	0.308	0.303	25mg/L	符合
		pH 值	无量纲	8.1 (27.8℃)	8.1 (27.2℃)	8.2 (28.0℃)	8.1-8.2	6-9	符合
		总磷	mg/L	0.40	0.42	0.46	0.43	0.5mg/L	符合
		总氮	mg/L	2.11	1.98	1.65	1.91	20mg/L	符合
		色度	倍	5 (无色、透明 pH=8.0)	5 (无色、透明 pH=7.8)	5 (无色、透明 pH=7.9)	5	50 倍	符合
		氰化物	mg/L	0.028	0.018	0.023	0.023	0.5mg/L	符合
		动植物油类	mg/L	<0.06	<0.06	<0.06	<0.06	5mg/L	符合
备注	/								

****报告结束****

编制: 俞科云

日期: 2026.02.10

审核: 子博

日期: 2026.02.10

签发: 程威威

日期: 2026.02.10

安徽嘉泰检测科技有限公司 检测报告

附件 1：工业企业厂界环境监测期间气象条件

2026.01.12，昼间晴，东南风，1.2m/s；夜间晴，东南风，1.1m/s。

附件 2：工业企业厂界环境噪声监测布点示意图

