



正本

检测报告

Test Report

报告编号: JTG20260030

检测类别:

委托检测

项目名称:

安徽济人药业股份有限公司废气检测项目

委托单位:

安徽济人药业股份有限公司

安徽嘉泰检测科技有限公司

二零二六年四月九日

声 明

- 一、本检测报告加盖本公司检验检测专用章及骑缝章后生效；无编制、审核、签发者签名无效；涂改、增删无效。
- 二、本检测报告仅对当次检测有效。送检样品仅对来样负责，不对样品来源和运输可能出现的风险负责。无法复现的样品，不受理申诉。
- 三、未经本公司书面同意，不得以任何方式复制本检测报告。经同意复制的复制件，应由本公司加盖公章确认。
- 四、用户对本检测报告若有异议，可在收到本报告后 15 日内，向本公司书面提出，逾期概不受理。
- 五、我公司对本报告的检测数据保守秘密。

地址：安徽省亳州市高新区紫苑路南侧、漆园路东侧(安徽家和中药科技股份有限公司院内包装车间 3-4 层)

邮编：236800

电话：0558-7053018

传真：0558-7053018



安徽嘉泰检测科技有限公司

检测报告

表 1 监测概况

排污单位联系人	马雪涛	联系方式	18305670495
采样地点	安徽亳州谯城经济开发区药都大道 2117 号	采样时间	2026.02.28、2026.03.25、 2026.03.26
样品类型	有组织废气	收样时间	2026.02.28、2026.03.25、 2026.03.26
采样人员	张乐乐、张东亚	分析时间	2026.02.28-2026.03.31
监测指标	低浓度颗粒物、非甲烷总烃、臭气浓度		
监测依据	安徽济人药业股份有限公司排污许可证（证书编号:91341600728491981E001V）		
备注	/		

表 2 监测内容和执行标准

监测类别		序号	监测点位名称	监测点位编号	监测指标	执行标准名称及编号	监测频次
废气	有组织	1	1#废气排放口	DA001	颗粒物	大气污染物综合排放标准 GB 16297-1996 安徽省《制药工业大气污染物排放标准》 DB34/310005-2021 恶臭污染物排放标准 GB14554-93	1 次/半年
		2	2#废气排放口	DA002	颗粒物		
		3	3#废气排放口	DA003	非甲烷总烃		
		4	7#废气排放口	DA007	非甲烷总烃		
		5	12#废气排放口	DA012	臭气浓度		
备注		/					

表 3 监测方法和仪器设备信息

监测类别	监测指标	分析方法名称及标准号	仪器设备名称、型号及编号	方法检出限
废气	低浓度颗粒物	固定污染源废气 低浓度颗粒物的测定重量法 HJ 836-2017	自动烟尘烟气测试仪 XA-80F YQ123 电子天平 PX85ZH/PMK YQ099	1.0mg/m ³
	非甲烷总烃	固定污染源废气 总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定 气相色谱法 HJ 38-2017	自动烟尘烟气测试仪 XA-80F YQ086、YQ123 气相色谱仪 A91PLUS YQ022	0.07 mg/m ³
	臭气浓度	环境空气和废气 臭气的测定 三点比较式臭袋法 HJ1262-2022	/	/
备注		/		

安徽嘉泰检测科技有限公司
检 测 报 告

表 4 有组织废气监测结果

监测日期	监测点位 及编号	监测指标	监测频次	标干流量 m³/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h
2026.03.25	DA001 1#废气排放口	低浓度 颗粒物	第 1 次	11536	2.2	2.54×10 ⁻²
			第 2 次	11723	2.4	2.81×10 ⁻²
			第 3 次	11670	2.2	2.57×10 ⁻²
			标准限值		20	/
			达标情况		符合	符合
2026.03.26	DA002 2#废气排放口	低浓度 颗粒物	第 1 次	9632	1.8	1.73×10 ⁻²
			第 2 次	9689	1.3	1.26×10 ⁻²
			第 3 次	9498	1.5	1.42×10 ⁻²
			标准限值		20	/
			达标情况		符合	符合
2026.03.25	DA003 3#废气排放口	非甲烷总烃	第 1 次	6541	0.60	3.92×10 ⁻³
			第 2 次	6541	0.74	4.84×10 ⁻³
			第 3 次	6541	1.07	7.00×10 ⁻³
			第 4 次	6541	1.00	6.54×10 ⁻³
			小时均值	6541	0.85	5.58×10 ⁻³
			第 1 次	6601	1.20	7.92×10 ⁻³
			第 2 次	6601	0.94	6.20×10 ⁻³
			第 3 次	6601	0.96	6.34×10 ⁻³
			第 4 次	6601	1.52	1.00×10 ⁻²
			小时均值	6601	1.16	7.62×10 ⁻³
			第 1 次	6676	1.12	7.48×10 ⁻³
			第 2 次	6676	1.49	9.95×10 ⁻³
			第 3 次	6676	1.73	1.15×10 ⁻²
			第 4 次	6676	1.45	9.68×10 ⁻³
			小时均值	6676	1.45	9.66×10 ⁻³
			标准限值		60	/
			达标情况		符合	符合
备注	/					

注：按照每小时等间隔采样的监测结果需要计算小时均值。

安徽嘉泰检测科技有限公司
检 测 报 告

监测日期	监测点位 及编号	监测指标	监测频次	标干流量 m³/h	排放浓度 mg/m³	排放速率 kg/h	
2026.02.28	DA007 7#废气排放口	非甲烷总烃	第 1 次	5914	7.33	4.33×10 ⁻²	
			第 2 次	5914	9.64	5.70×10 ⁻²	
			第 3 次	5914	11.1	6.56×10 ⁻²	
			第 4 次	5914	7.23	4.28×10 ⁻²	
			小时均值	5914	8.82	5.22×10 ⁻²	
			第 1 次	6224	6.46	4.02×10 ⁻²	
			第 2 次	6224	6.38	3.97×10 ⁻²	
			第 3 次	6224	7.20	4.48×10 ⁻²	
			第 4 次	6224	8.16	5.08×10 ⁻²	
			小时均值	6224	7.05	4.39×10 ⁻²	
			第 1 次	6213	5.71	3.55×10 ⁻²	
			第 2 次	6213	7.08	4.40×10 ⁻²	
			第 3 次	6213	8.28	5.14×10 ⁻²	
			第 4 次	6213	8.00	4.97×10 ⁻²	
			小时均值	6213	7.27	4.52×10 ⁻²	
			标准限值			60	/
			达标情况			符合	符合
	DA012 12#废气排放口	臭气浓度	监测频次	检测结果(单位：无量纲)			
			第 1 次	97			
			第 2 次	309			
			第 3 次	356			
			标准限值	1000			
			达标情况	符合			
备注	/						

注：按照每小时等间隔采样的监测结果需要计算小时均值。

****报告结束****

编制： 
日期：2026.04.09

审核： 
日期：2026.04.09

签发： 
日期：2026.04.09